

Especialista na proteção contra raios e surtos elétricos

Descrição

Caixa de junção (String Box), equipada com Dispositivo de Proteção contra Surtos CLAMPER Solar. Possui dispositivo de seccionamento dos circuitos entre os módulos fotovoltaicos e os inversores.

Características gerais

- Possibilidade de conexão de quatro séries fotovoltaicas (PV String);
- Quatro saídas comutadas; (MPPTs/SPMPs)

Características do DPS


- Classe II EN 50539-11;
- Tecnologia de proteção através de Varistor de Óxido Metálico (MOV);
- Tensão máxima de operação contínua de 1040 V_{dc} e corrente de descarga máxima de 40 kA.

Aplicação

Proteção e seccionamento de sistemas fotovoltaicos.

Características técnicas	Unid.	CLAMPER Solar SB 1000 18kA 4E/4S
Nº de entradas	-	4
Nº de saídas	-	4
Seção dos condutores internos	mm ²	4
Tensão máxima de operação por string - U _c	V _{dc}	1.040
Corrente de carga máxima por string - I _L	A	10
Potência máxima por string - W _{max}	W	10.400
Temperatura de operação	°C	-40 ... +70
Invólucro	-	Monobloco metálico com pintura a pó
Grau de proteção	-	IP65
Peso aproximado	g	9700
Dimensões máximas	mm	320 x 380 x 170 (C x A x P)

Estrutura do produto



Especialista na proteção contra raios e surtos elétricos

Características técnicas do dispositivo de proteção - DPS CLAMPER Solar

Código CLAMPER	-	015071
Norma aplicável	-	EN 50539-11
Classe de proteção	-	II
Tecnologia de proteção	-	Varistor de Óxido Metálico (MOV)
Modos de proteção	-	L+/PE, L-/PE (modo comum), L+/L- (modo diferencial)
Nível de proteção - U_p	kV	5,0
Tempo de resposta típico	ns	< 25
Tensão máxima de operação contínua - U_{CPV}	V _{DC}	1.040
Corrente de descarga nominal @ 8/20 μ s - I_n	kA	18
Corrente de descarga máxima @ 8/20 μ s - $I_{MÁX}$	kA	40
Corrente de descarga total @ 8/20 μ s - I_{TOTAL}	kA	40
Indicação de proteção em serviço	-	Local, através de bandeirola (Verde - SERVIÇO; Vermelho - DEFEITO)
Conexão elétrica	-	Parafuso M5
Seção de condutores de conexão elétrica	mm ²	4-25
Torque do parafuso de conexão elétrica	Nm	2
Grau de proteção	-	IP 20

Características técnicas da chave seccionadora

Norma aplicável	-	IEC 60947-3
Número de pólos	-	4
Corrente máxima por string @ $U_c = 1.000$ V	A	10A
Tensão nominal de isolamento - U_i	V _{DC}	1.200
Tensão nominal de pulso - U_{imp}	kV	8
Conexão elétrica	-	Parafuso M4
Seção de condutores de conexão elétrica	mm ²	4-16
Grau de proteção	-	IP20

Diagrama elétrico

